



AVISADOR DE CAMAREROS

BUSCAPERSONAS INALÁMBRICO
DE COCINA A CAMARERO



1.1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

'Pulsar un botón y avisar al camarero, así de simple'

El avisador de camareros es de fácil uso y consta básicamente de dos partes: Un panel transmisor para enviar un aviso y un receptor que lo recibe.

La particularidad, es que desde el panel puedes seleccionar al camarero concreto que tiene que recoger el pedido en cocina, ganando en agilidad y rapidez, y mejorando el servicio de atención en mesa.

El receptor o "buscapersonas" está asociado a un botón concreto del panel, de tal forma que al pulsarlo, el buscapersonas recibe una notificación (sonido, vibración o ambos)

1.2. BENEFICIOS

'Conseguimos mejorar la calidad del servicio y la productividad del empleado'

- Optimizamos la comunicación
- Aumentamos la productividad
- Incrementamos los ratios de rotación
- Evitamos platos fríos
- Clientes más satisfechos

1.3. DISPOSITIVOS



RECEPTOR



PANEL AVISADOR



CARGADOR



1. PANEL AVISADOR



- Transmisor de señal inalámbrica con adaptador 220V.
- Botón de encendido y apagado
- Fácil instalación y uso
- Puede trabajar con 20 buscapersonas
- Rango de transmisión: 400 metros
- Dimensiones: 252mm x 210mm x 35mm
- Sistema recordatorio de llamadas: 30, 60 o 90 segundos
- Puede colgarse en pared

2. RECEPTOR - BUSCAPERSONAS



- Avisador programable desde el transmisor
- Notificación: Vibración, Sonido, Luz
- Tiempo de notificación programable
- Tiempo de carga: 2 horas
- Duración de la batería en espera: 96 horas
- Sujeción para cinturón o bolsillo
- Vida útil de la batería: 5 años

3. BASE DE CARGA INDIVIDUAL



- Capacidad de carga: 1 avisador
- Fuente de alimentación: Adaptador 5V/2A
- Corriente en reposo: 5mA
- Dimensiones: 75mm x 65mm x 30mm
- Sistema ampliable
- Certificaciones FCC, CE

3. BASE DE CARGA



- Capacidad de carga: 10 avisadores
- Fuente de alimentación: Adaptador 5V/2A
- Corriente en reposo: 5mA
- Dimensiones: 194mm x 166mm x 36mm
- Sistema ampliable
- Certificaciones FCC, CE