PC42t Plus

Impresora de escritorio de 4”

Sobre la base de más de 40 años de innovaciones en la impresión de códigos de barras, la impresora de escritorio PC42t Plus establece nuevos estándares para la facilidad de uso y la accesibilidad.



Fácil de instalar y lista para imprimir , la mejorada PC42t Plus es una elección económica para soportes hasta 100mm de anchura.

Excepcionalmente compacta y fácil de utilizar, esta impresora se instala de manera sencilla y está preparada para imprimir con rapidez. Su funcionamiento es silencioso y fiable, además tiene un diseño intuitivo, el cual convierte a la PC42t Plus en la pieza ideal para aplicaciones de etiquetado livianas en una gran variedad de sectores industriales.

Disponible con configuraciones de centros de los ribbons de 12,7mm (0,5 in) o 25,4mm (1 in) y con una velocidade de impresión hasta 127mm/s (5ips), la PC42t Plus admite consumibles de hasta 110mm de anchura y se adapta perfectamente a los entornos de impresión existentes. La configuración de 25,4 mm es cuatro veces la longitud de las ofertas competitivas). Gracias a la admisión de ribbons más largas, el tiempo de inactividad se reduce y las ribbons se pueden compartir con impresoras mayores para proporcionar una flexibilidad de soportes aumentada.

La PC42t Plus incluye una amplia conectividad estándar industrial. Dispone de hasta cuatro puertos integrados: dispositivo USB y host USB estándares, más puerto en serie o puerto en serie + Ethernet opcionales. Con interfaces ricas, tamaño compacto y medios comunes especificaciones, el PC42t Plus se coloca fácilmente en prácticamente cualquier entorno de aplicación. La impresora PC42t Plus es compatible con la emulación ZPL II y EPL, junto con el protocolo directo (DP) y DPL, y detecta automáticamente los lenguajes de impresión sin ningún ajuste previo, proporcionando una ruta de actualización fácil de una variedad de versiones anteriores de Intermec, Datamax y impresoras de la competencia.

Con su precio asequible y sus funciones modernas, la PC42t Plus representa una solución inteligente para las pequeñas o medianas empresas que deseen mejorar la productividad en las operaciones de creación de etiquetas. Económica en cuanto a su adquisición y uso, la PC42t Plus también es una excelente opción para aquellos que busquen implementar la impresión de etiquetas térmicas por primera vez, o para aquellos que realicen la transición alejándose de los métodos de impresión de etiquetas más caros (los basados en láser o en inyección de tinta).

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

Una solución económica para aplicaciones de impresión térmica livianas.

Admite una amplia gama de soportes, incluidos los centros con ribbons de 12,7 mm o de 24,5 mm (en función del modelo).

La conectividad estándar industrial incluye puertos de host USB y de dispositivo USB, así como opciones para las comunicaciones Ethernet, en paralelo y en serie.

Fácil de utilizar, con un diseño de apertura rápida para el reemplazo de los consumibles.

Admite los lenguajes de impresión Esim (EPL), ZSim (ZPL-II) y Direct Protocol (DP) para ofrecer la máxima compatibilidad.

Honeywell

PC42t Plus Especificaciones tecnicas

MECÁNICO
Dimensiones (largo x ancho x alto): 297 mm x 226 mm x 175 mm (11.7 pulg. x 8.9 pulg. x 6.9 pulg.)
Peso: 2.5 kg (5.5 lbs)

MEDIOS
Diámetro máximo del medio: 127 mm (5.0 in)
Tamaños de núcleo de los medios: 25.4 mm (1 pulg.), 38.1 mm (1.5 pulg.)
Anchura del medio: 25.4 mm – 110 mm (1.0 pulg. – 4.3 pulg.)
Longitud mínima de la etiqueta: 9.6 mm – 99 cm (0.34 pulg. – 39 pulg.)

RIBBON
Soporte para ribbon: Bobinado exterior
Diámetro máximo del ribbon: 68 mm (2.7 pulg.)
Tamaños de centros de los ribbon: 12.7 mm (0.5 pulg.), 25.4 mm (1.0 pulg.)
Anchura del ribbon: 30 mm – 110 mm (1.2 pulg. – 4.3 pulg.)
Longitud máxima los ribbon: 25.4 mm (1.0 pulg.) core: 300 m (984 ft); 12.7 mm (0.5 pulg.) core: 75 m (246 ft)

IMPRESIÓN
Resolución de impresión: 8.0 dpmm (203 dpi)
Velocidad de impresión predeterminada: 100 mm/s (4.0 ips)
Velocidad máxima de impresión: 127 mm/s (5.0 ips)
Anchura máxima de impresión: 104.1 mm (4.1 pulg.)

COMUNICACIONES
Interfaces estándar: Dispositivo USB, host USB
Opciones instaladas de fábrica: Ethernet interno, puerto en serie
Protocolos; red: Conjunto de TCP/IP (TCP, UDP, ICMP, IGMP), DHCP, BOOTP, LPR, FTP, página web y Telnet 9100, IPv4

INTERFAZ DE USUARIO
Pantalla: 1 botón de alimentación y pantalla LED
Idiomas de la página web: inglés y chino simplificado (predeterminados), español, portugués, ruso, coreano, japonés, tailandés

GRÁFICOS Y CÓDIGOS DE BARRAS
Formatos gráficos nativos: BMP, GIF, PCX, PNG de 1 bit
Simbologías de los códigos de barras: Se admiten todas las simbologías principales de 1D y 2D, incluidas Aztec, Código 16K, Código 49, Matriz de datos, Código de puntos, EAN-8, EAN-13, EAN, UCC 128, Matriz de cuadrícula, HIBC 39, HIBC 128, MaxiCode, MSI (Plessey modificado), PDF417, Micro PDF417, Planet, Plessey, Postnet, Código QR, RSS-14 (variaciones).

SOFTWARE
Lenguajes de comando de impresora: Direct Protocol (DP), ZSim (ZPL-II), ESim (EPL)
Drivers: InterDriver Windows® Printer Driver (Microsoft® Certified for Windows 7/8.1/10, Windows Server 2016/2008/2012)
Controladores: BarTender®,
Conjuntos de caracteres: Ingleses y latinos ampliados, árabes, bálticos y de las lenguas bálticas, cirílicos, griegos, hebreos, tailandeses, turcos,
vietnamitas, etc., con Tecnología de escalado de fuentes universales Monotype™ (UFST) y Motor de diseño WorldType (WTLE)

AMBIENTALES
Temperatura de funcionamiento: +5°C a +40°C (+41°F a +104°F), 10% a 80% de umedad relativa, sin condensación
Temperatura de almacenamiento: -40°C a +60°C (-40°F ta +140°F), 10% a 90% de umedad relativa

ELECTRICÁS
Entrada: 100–240V AC @ 50–60 Hz, 1.5 A
Salida: 24V DC, 2.5 A

MEMORIA
Estándar: 64 MB Flash, 64 MB SDRAM
Opcional: de memoria USB suministrado por el usuario) formateado como FAT16 o FAT32

OPCIONES
Para instalar de fábrica: Ethernet, puerto en serie

APROVACIÓNES
Regulada: CE, D Mark, KC, RM
De seguridad:
Europe: D Mark, EN 60950-1
Other Countries: IEC 60950-1
EMC: Europe EMC Directive (EN55032 Class A + EN55024)

GARANTÍA
1 año del equipo
1 año de la cabeza de impresión

Para obtener una lista completa de todas las aprobaciones y certificaciones de cumplimiento, visite www.honeywellaidc.com/compliance.
Para obtener una lista completa de todas las simbologías de códigos de barras compatibles, visite www.honeywellaidc.com/symbologies.

Microsoft y Windows son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation.

BarTender es una marca registrada de Seagull Scientific.

Monotype es una marca registrada de Monotype Imaging Inc.

ZPL II es una marca comercial de ZIH Corp., registrada en muchas jurisdicciones en todo el mundo.

Todas las demás marcas comerciales son propiedad
de sus respectivos dueños.

THE FUTURE IS WHAT WE MAKE IT

© 2019 Honeywell Internacionall Inc. All rights reserved.

Honeywell