

SCANNERS

TLM | S50 2D

Puissant scanner sans fil 2D robuste avec une protection maximale, connexion Bluetooth, 2.4G et mode longue distance.



Le scanner portatif **TLM S50** est un terminal tout-terrain robuste, idéal pour les travaux sur le terrain dans les entrepôts, la logistique et d'autres postes nécessitant sécurité et efficacité. Le scanner bénéficie d'une protection maximale certifiée **IP67**. Il résiste aux conditions de poussière et d'eau sans problème.

Le terminal TLM S50 permet de travailler avec des codes **1D et 2D** endommagés, en mode manuel ou continu. Il fonctionne via une connexion **Wi-Fi** et peut travailler en toute liberté avec une portée de 300 mètres depuis la base, ou en connexion **Bluetooth** avec un terminal mobile.

2D

280
SCAN/SEC

WIFI

IP67

www.tlmsolution.com

TLM | S50 2D

SPÉCIFICATIONS

Type de scanner	2D
Lecteur	Laser Wi-Fi
Type d'éclairage	6500K nm laser (visible)
Vitesse	300 par seconde
Distance laser	30 mm, 220 mm à 200 mètres
Portée	300 mètres en champ ouvert
Fonctionnement	Manuel et continu
CPU	32 bits haute résolution

CODAGE

EAN-8, EAN-13, GS1, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 93, Code 128, EAN128, Codebar, Industrial de 2 à 5, Interleave de 2 à 5, Matrix de 2 à 5, MSI et tous les codes 1D Codes GM, DPM

PRÉCISION

Profondeur de champ	10% UPC, EAN 100%
Précision	0,076 mm (3 mils)
Taux d'erreur	Moins de 1/5 million
Interface	USB
Angle de numérisation	45° - 60°

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

Humidité	5%-95%
Humidité de stockage	5%-95%
Température	-20°C à 55°C
Température de stockage	-20°C à 80°C
Certifications	ROSH classe 2, FCC classe B CE et CCC

MÉCANIQUES ET ÉLECTRIQUES

Alimentation	3,3 - 4,2 V +-5%
Fonctionnement	130 mA
En veille	10 mA
Batterie	Lithium rechargeable 2200 mAh (30 heures continues)

DIMENSIONS

184 x 74 x 93

MATÉRIAU

ABS + PC

POIDS

265 g

RÉSISTANCE

Jusqu'à 5 mètres

GARANTIE

2 ans



SCANNER

Terminal manuel



CONNEXION

Wi-fi



BASE DE CHARGE

Dock inclus