SCANNERS

TLM | S858 2D

Robuster Tischscanner mit ergonomischem Gehäuse. Mit 1D- und 2D-Technik und schnellem Scanvorgang.

Der TLM S858 2D-Scanner ist ein Tischgerät, das für den Einsatz in Supermärkten und Kassenzonen konzipiert wurde – dank seiner hohen Scangeschwindigkeit für 1D- und 2D-Codes in jeder Position und Ausrichtung.

Er verfügt über einen CMOS-Megapixel-Sensor mit einem fortschrittlichen Dekodieralgorithmus, der das Lesen von gefalteten oder verschmutzten Codes ermöglicht. Mit kabelgebundener USB-Verbindung und einem robusten Gehäuse, das Stürze aus bis zu 1,5 Metern Höhe aushält. Zudem besitzt er ein starkes akustisches Signal für laute Umgebungen.

2D | OMNIDIRECCIONAL | USB

www.tlmsolution.com

TLM | S858 2D

ESPECIFICACIONES

Scannertyp	2D
Lesegerät	Omnidirektionale LED
Optisches System	1024 horizontal × 1024 vertikal
Scanmodus	Automatisch
Hinweise	Grüner LED-Indikator und Summer
Laserfarbe	Rot

CODIERUNG

1D: Coda bar, Code 39, Code 32, Interleaved 2 of 5, NEC 2 of 5, Code 93, Straight 2 of 5, Industrial, Straight 2 of 5 IATA, Matrix 2 of 5, Code 11,Code 128, ISBT 128, GS1-128, UPC-A, UPC-EO, UPC-E1, EAN/JAN-8 ,EAN/JAN-13, ISBN, MSI, GS1 DataBar-Omnidirectional,GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded.

2D: PDF417, QR code, Data Matrix, Aztec Code, China Post,HongKong 2 of 5, Korea Post, Han Xin code, Maxi code, Micro PDF417,GS1 Composte coders, Codablock A, Codablock F.

PRÄZISION

Scanbereich	0–320 mm (EAN-13 13mil, PCS = 90 %)
Toleranz	4 Meter/Sekunde
Auflösung	4mil (Code 39), 75mil (Data Matrix)
Sichtfeld	Horizontal: 44° Vertikal: 34°
Erkennungswinkel	Drehung ±360°, Neigung (vertikal) ±65°, Schräglage ±65°

ARBEITSUMGEBUNG

Luftfeuchtigkeit	5% ~ 95%
Umgebungslichtstärke	0 a 100000 LUX
Temperatur	-20°C ~ 60°C
Lagertemperatur	-30°C ~ 70°C

MECHANISCH / ELEKTRISCH

Stromversorgung	DC 5V +- 5%
Betrieb	240 mA
Schnittstelle	USB(Drive-Free), RS232, USB-COM

ABMESSUNGEN	**159 x 97 x 98 mm**
MATERIAL	**ABS + PC**
GEWICHT	**294,4 g**
WIDERSTANDSFÄHIGKEIT	**Stürze aus 1,5 Metern**
GARANTIE	**2 Jahre**

OMNIDIREKTIONAL

VERTIKALE ROTATION

ABS MATERIAL

1,5 M KABEL