

SCANNERS

TLM | S858 2D

Escáner omnidireccional de sobremesa con diseño ergonómico. Con tecnología 1D y 2D y rápido sistema de escaneo.



El scanner omnidireccional TLM S858 2D es un terminal de sobremesa pensado para trabajos en supermercados y líneas de cobro, debido a su gran velocidad de escaneo para códigos 1D y 2D en cualquier posición y orientación.

Incorpora un sensor CMOS de megapíxeles con un avanzado algoritmo de decodificación, lo que permite leer códigos doblados o manchados. Cuenta con conexión USB por cable y una carcasa resistente que soporta caídas de hasta 1,5 metros. También incluye una señal acústica potente para entornos ruidosos.

2D

OMNIDIRECCIONAL

USB

www.tlmsolution.com

TLM | S858 2D

ESPECIFICACIONES

Tipo de escáner	2D
Lector	LED Omnidireccional
Sistema óptico	1024 horizontal x 1024 vertical
Modo de escáner	Automático
Avisos	Indicador led verde y buzzer
Color de láser	Rojo

CODIFICACIÓN

1D: Coda bar, Code 39, Code 32, Interleaved 2 of 5, NEC 2 of 5, Code 93, Straight 2 of 5, Industrial, Straight 2 of 5 IATA, Matrix 2 of 5, Code 11, Code 128, ISBT 128, GS1-128, UPC-A, UPC-EO, UPC-E1, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, ISBN, MSI, GS1 DataBar-Omnidireccional, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded.

2D: PDF417, QR code, Data Matrix, Aztec Code, China Post, HongKong 2 of 5, Korea Post, Han Xin code, Maxi code, Micro PDF417, GS1 Composte coders, Codablock A, Codablock F.

PRECISIÓN

Rango de escaneo	0-320mm (EAN 13 13mil, PCS=90%)
Tolerancia	4 metros/segundo
Resolución	4mil(Code 39), 75mil(Data Matrix),
Campo de visión	Horizontal: 44° Vertical: 34°
Ángulo de reconocimiento	Giro ±360°, Inclinación vertical ±65°, Inclinación lateral ±65°

AMBIENTE DE TRABAJO

Humedad	5% ~ 95%
Intensidad de luz ambiente	0 a 100000 LUX
Temperatura	-20°C ~ 60°C
Temperatura de almacenaje	-30°C ~ 70°C

MECÁNICAS / ELÉCTRICAS

Alimentación	DC 5V +- 5%
Funcionamiento	240 mA
Interface	USB(Drive-Free), RS232, USB-COM

DIMENSIONES

MATERIAL	159 x 97 x 98 mm
PESO	ABS + PC
RESISTENCIA	294,4 g
GARANTÍA	Caídas de 1.5 metros
	2 años



OMNIDIRECCIONAL



ROTACIÓN VERTICAL



MATERIAL ABS



Cable de 1.5M