

SCANNERS

TLM | S858 2D

Scanner de bureau omnidirectionnel au design ergonomique. Doté de la technologie 1D et 2D et d'un système de lecture rapide.



Le scanner omnidirectionnel TLM S858 2D est un terminal de bureau conçu pour les supermarchés et les caisses, grâce à sa grande vitesse de lecture des codes 1D et 2D, quelle que soit leur position ou orientation.

Il intègre un capteur CMOS mégapixel avec un algorithme de décodage avancé, permettant de lire les codes pliés ou tachés. Il dispose d'une connexion USB filaire et d'un boîtier robuste résistant à des chutes jusqu'à 1,5 mètre. Il comprend également un signal sonore puissant adapté aux environnements bruyants.

2D

OMNIDIRECCIONAL

USB

www.tlmsolution.com

TLM | S858 2D

SPÉCIFICATIONS

Type de scanner	2D
Lecteur	LED omnidirectionnelle
Système optique	1024 horizontal x 1024 vertical
Mode de numérisation	Automatique
Alertes	Indicateur LED vert et buzzer
Couleur du laser	Rouge

CODAGE

1D: Coda bar, Code 39, Code 32, Interleaved 2 of 5, NEC 2 of 5, Code 93, Straight 2 of 5, Industrial, Straight 2 of 5 IATA, Matrix 2 of 5, Code 11, Code 128, ISBN 128, GS1-128, UPC-A, UPC-E0, UPC-E1, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, ISBN, MSI, GS1 DataBar-Omnidirectional, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded.

2D: PDF417, QR code, Data Matrix, Aztec Code, China Post, HongKong 2 of 5, Korea Post, Han Xin code, Maxi code, Micro PDF417, GS1 Composite coders, Codablock A, Codablock F.

PRÉCISION

Plage de lecture	0-320 mm (EAN-13 13mil, PCS = 90 %)
Tolérance	4 mètres/seconde
Résolution	4mil (Code 39), 75mil (Data Matrix)
Champ de vision	Horizontal : 44° Vertical : 34°
Angle de lecture	Rotation ±360°, Inclinaison verticale ±65°, Inclinaison latérale ±65°

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

Humidité	5% ~ 95%
Intensité lumineuse ambiante	0 a 100000 LUX
Température	-20°C ~ 60°C
Température de stockage	-30°C ~ 70°C

MÉCANIQUES / ÉLECTRIQUES

Alimentation	DC 5V +- 5%
Fonctionnement	240 mA
Interface	USB(Drive-Free), RS232, USB-COM

DIMENSIONS

MATÉRIAU	159 x 97 x 98 mm
POIDS	ABS + PC
RÉSISTANCE	294,4 g
GARANTIE	Chutes de 1,5 mètre
	2 ans



OMNIDIRECTIONNEL



ROTATION VERTICALE



MATÉRIAU ABS



CÂBLE DE 1.5M