

SCANNERS

# TLM | S868 2D

Scanner omnidirectionnel de bureau avec une sensibilité élevée et un design unique : la solution pour une numérisation efficace et polyvalente.



Ce scanner de bureau élégant se distingue par sa technologie et son design. Avec une sensibilité supérieure et un taux de reconnaissance rapide, aucun détail n'est perdu lors de la numérisation. De plus, sa capacité à tolérer des mouvements jusqu'à 2,5 mètres par seconde garantit une expérience de numérisation fluide et sans interruption.

La configuration est aussi simple que brancher et utiliser, grâce à sa fonction plug-and-play, sans besoin d'unités supplémentaires. De plus, il est compatible avec plusieurs langues de clavier, ce qui le rend parfait pour une utilisation internationale.

2D

OMNIDIRECTIONNEL

USB

[www.tlmsolution.com](http://www.tlmsolution.com)

# TLM | S868 2D

## SPÉCIFICATIONS

Type de scanner	2D
Lecteur	LED omnidirectionnelle
Type d'éclairage	Laser (visible) - LED rouge
Système optique	640 horizontal x 480 vertical
Distance laser	617 mm

## CODAGE

1D: EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-E, UPC-A, Interleaved 2 de 5, NEC 2 de 5, Straight 2 de 5 Industrial, Straight 2 of 5 IATA, MSI, Codebar, Matrix 2 de 5, Code 39, Code93, Code32, Code11, GS1-DataBar Omnidirectional, GS1DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, China Post(Hong Kong 2 of 5), Korea Post.

2D: PDF417, QR Code, Data Matrix, MaxiCode, Aztec, HANXIN, Codeblock A, Codeblock F, GS1 Composite Codes.

## PRÉCISION

Profondeur de champ	20mm-200mm
Précision	0.1mm (4 mil)
Résolution	4mil(Code 39), 75mil(Data Matrix),
Interface	5mil(PDF417)USB-HID, USB-COM, RS232
Angle de balayage	Horizontal: 46.1° Vertical: 30.4°

## ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

Humidité	5%-95% pas de condensation
Température	-20°C à 55°C
Température de stockage	-20°C à 60°C
Certifications	ISO9001, RoHS, CE FCC

## MÉCANIQUES ET ÉLECTRIQUES

Longueur de câble	180 cm
Alimentation	DC 5V +- 5%
Fonctionnement	350 mA
Indicateur	Lumière LED blanche circulaire Buzzer

## DIMENSIONS

96.8 x 79 x 151.4 mm

## MATERIAL

ABS + PC

## POIDS

260 g

## RÉSISTANCE

Résiste à 1,5 mètre

## GURANTIE

2 ans



OMNIDIRECTIONNEL



ROTATION VERTICALE



MATERIAL ABS



CONNEXION USB