

TERMINAL PORTÁTIL

TLM | 1020 PLUS

Tablet táctil capacitiva todo en uno. Con base e impresora térmica opcional para hacer la función de terminal punto de venta.



El terminal portátil TLM 1020 plus es una tablet ruggedizada de **10.1 pulgadas** con tecnología táctil capacitiva. Funciona como un ordenador portátil con las características necesarias para ejercer como un terminal punto de venta, con la principal ventaja que se puede **transportar fácilmente**.

La tablet, con conexión USB, MicroUSB, HDMI y Nano SIM, permite la incorporación opcional de multitud de útiles funciones: **MSR**, Correa de sujeción, base de carga, **impresora** de tickets de 58 milímetros y **Scanner** 1D y 2D.



10.1"

CAPACITIVA

INTEL
CELERON
N4120

64GB
SSD

www.tlmsolution.com

TLM | 1020 PLUS

ESPECIFICACIONES

Procesador	Intel Celeron N4120 @ Quad Qual-core, 1.1GHz 2.6Ghz
Memoria RAM Chipset	4GB Atom®

ALMACENAMIENTO

SSD	64G eMMC
-----	----------

POWER

Fuente de alimentación	5V, 4A
Batería	7.6V, 5500 mAh
Altavoces	2x 1W
Cámara	5MP Trasera - 2MP Frontal

OPCIONES

MSR	Soporte 1&2&3 Track Regular MSR+RFID Magtek Encrypted MSR
Sujeción	Correa de mano (incluida) Correa de hombro Soporte VESA
Scanner	1D, 2D
Smart Dock	58mm Thermal Printer - 2MB RAM Con 2USB, 2COM y 1LAN adicional

DIMENSIONES

PAD: 282 x 198 x 18mm
Base Dock: 151 x 121 x 92mm
Smart Dock: 236 x 218 x 150mm

PESO

PAD: 1Kg - Base: 325g

SISTEMA OPERATIVO

Windows 10 ENT (LTSB 2016)

GARANTÍA

2 Años

PANEL TÁCTIL

Pantalla	10.1" TFT LCD (LED Back-Light)
Tecnología táctil	True Flat Capacitiva
Brillo	350 cd/m ²
Resolución	1028*800
Ajuste de ángulo	Smart Dock - 0° - 180°

PUERTOS I/O

USB	1 - USB 3.0
MicroUSB	1 - MicroUSB
HDMI	1
SIM Slot	Nano Card
DC Jack	1 - 12V 2A
Audio Jack	1 - 3.5mm

CERTIFICADO

EMC y Seguridad	FCC, Class-B/CE, Class-B/RoHS
-----------------	-------------------------------

COMUNICACIÓN

LAN inalámbrico	Dual-band WiFi 802.11 a/b/g/n 2.4GHz/5GHz
Bluetooth	BT 4.0+
GPS	Standard

AMBIENTE DE TRABAJO

Temperatura de trabajo	0-40°C
Tª de almacenamiento	-20-60°C
Humedad	20% a 80%



BASE DOCK

Con conexiones USB



CORREA DE SUJECIÓN

Posibilidad de colgar



SMART DOCK

Impresora térmica 58mm



CONEXIONES DOCK

2xUSB, 2xCOM y LAN