

TPV TLM 500 - J4125



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- **Procesador:** Intel J-4125
- **Memoria RAM:** 4Gb DDR3
- **Disco Duro:** SSD 64Gb MSATA
- **S.O:** Windows, Linux
- **Monitor:** 15" LED True Flat
- **Resolución:** 1024 * 768
- **Pantalla Táctil:** Capacitiva
- **Puertos:** USB*6, COM*2, 1VGA, 1 LAN RJ45, Mic, Audio output
- **Peso:** 5.2Kg
- **Tamaño embalaje:** 35cm*37cm*35cm

PUERTOS I/O

- **Serial:** 2 COM
- **USB:** 4 USB 2.0, 2 USB 3.0
- **HDMI:** No soportado
- **Otros:** 1VGA, 1LAN, 1MIC-in, 1Audio-out, 1DC

OPCIONES

- **Visor Cliente:** VFD 220
- **Procesador:** Intel® Celeron i3 , i5
- **Memoria RAM:** 8Gb, 16Gb DDR3
- **Disco Duro:** SSD 128Gb, 256Gb MSATA
- **S.O:** Android

BENEFICIOS

- Equipo **capacitivo**, el TLM 500 es un equipo compacto, estable y elegante
- Los **puertos**, se encuentran ocultos con la carcasa superior en la parte trasera de la pantalla.
- **Pantalla de 15" LED True Flat táctil**, duradera y de bajo consumo, con opción de integrar cualquier periférico
- Aportamos **garantía de dos años** para ofrecerte más tranquilidad y el mejor servicio.





ESPECIFICACIONES

Placa Base	J4125 Placa base industrial
Procesador	Intel J4125
Memoria RAM	4G
Chipset	Celeron
Gráfica	Tarjeta gráfica Intel HD integrada

ALMACENAMIENTO

SSD	64G
Memoria / Flash	4G, DDR4L

POWER

Fuente de alimentación	12V, 5A
------------------------	---------

OPCIONES

MSR	Cumple con la norma ISO 7811, Soporte 1&2&3 Track
Segunda Pantalla Soporte	Pantalla 2*20 VFD Montaje estándar VESA

DIMENSIONES	35cm*37cm*35cm
EMBALAJE	43cm*34cm*48cm
PESO	5.2kg
SISTEMA OPERATIVO	Windows7/10/Pos Ready
GARANTÍA	2 Años

PANEL TÁCTIL

Monitor	15" TFT LED backlight
Tecnología táctil	Capacitiva
Brillo	4 00 cd/m ²
Resolución	1024*768
Ajuste de ángulo	0-75

PUERTOS I/O

USB	6
Serie	2
LAN	1 Ethernet 10/100
VGA	1

CERTIFICADO

EMC y Seguridad	Soporte
-----------------	---------

COMUNICACIÓN

LAN inalámbrico	Mini PCIe para LAN inalámbrica
-----------------	--------------------------------

AMBIENTE DE TRABAJO

Temperatura de trabajo	0 a 60°C
Tª de almacenamiento	-20 a 80°C
Humedad	10% a 90%
Propiedad intelectual	IP54



VISOR OPCIONAL



PUERTOS BAJO LA CARCASA

