



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- **Procesador:** Intel Core i3
- **Memoria RAM:** 4Gb DDR4L
- **Disco Duro:** SSD 64Gb
- **S.O:** Windows, Linux
- **Monitor:** 15" LED True Flat
- **Resolución:** 1024 * 768
- **Pantalla Táctil:** Capacitiva
- **Puertos:** USB*6, 1 HDMI, 1 VGA, 1 LAN RJ45, 1 Audio, 1 MIC
- **Peso:** 5.2Kg
- **Tamaño embalaje:** 35cm*37cm*35cm

PUERTOS I/O

- **USB:** 4 USB 2.0, 2 USB 3.0
- **HDMI:** 1
- **Otros:** 1VGA, 1LAN, 1 Audio, 1 MIC, 1DC

OPCIONES

- **Visor Cliente:** VFD 220
- **Procesador:** Intel® Celeron i5 , J1900
- **Memoria RAM:** 8Gb, 16Gb DDR3
- **Disco Duro:** SSD 128Gb, 256Gb MSATA
- **S.O:** Android

BENEFICIOS

- Equipo **capacitivo**, el TLM 500 es un equipo compacto, estable y elegante
- Los **puertos**, se encuentran ocultos con la carcasa superior en la parte trasera de la pantalla.
- **Pantalla de 15" LED True Flat táctil**, duradera y de bajo consumo, con opción de integrar cualquier periférico
- Aportamos **garantía de dos años** para ofrecerte más tranquilidad y el mejor servicio.





ESPECIFICACIONES

Placa Base	Intel® Core™ i3-6157U
Procesador	Intel® Core™ i3
Memoria RAM	4G
Chipset	Celeron
Gráfica	Intel® Iris® Plus Graphics 650

ALMACENAMIENTO

SSD	64GB
Memoria / Flash	4GB, DDR4L

POWER

Fuente de alimentación	12V, 5A
------------------------	---------

OPCIONES

MSR	Cumple con la norma ISO 7811, Soporte 1&2&3 Track
Segunda Pantalla Soporte	Pantalla 2*20 VFD Montaje estándar VESA

DIMENSIONES

EMBALAJE	35cm*37cm*35cm
PESO	43cm*34cm*48cm
SISTEMA OPERATIVO	5.2kg
GARANTÍA	Windows 7 / 10 / Pos ready
	2 Años

PANEL TÁCTIL

Monitor	15" TFT LED backlight
Tecnología táctil	Capacitiva
Brillo	400 cd/m ²
Resolución	1024*768
Ajuste de ángulo	0-75

PUERTOS I/O

USB	6
HDMI	1
LAN	1 Gigabit Ethernet
VGA	1
COM	2
AUDIO / MIC	1 / 1

CERTIFICADO

EMC y Seguridad	Soporte
-----------------	---------

COMUNICACIÓN

LAN inalámbrico	Mini PCIe para LAN inalámbrica
-----------------	--------------------------------

AMBIENTE DE TRABAJO

Temperatura de trabajo	0 a 60°C
Tª de almacenamiento	-20 a 80°C
Humedad	10% a 90%
Propiedad intelectual	IP54



VISOR OPCIONAL



PUERTOS USB TRASEROS

