



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- **Procesador:** Intel Core i5
- **Memoria RAM:** 4Gb DDR3
- **Disco Duro:** SSD 64Gb MSATA
- **S.O:** Windows, Linux
- **Monitor:** 15" LED True Flat
- **Resolución:** 1024 * 768
- **Pantalla Táctil:** Capacitiva
- **Puertos:** USB*6, COM*4, 1 VGA, 1 LAN RJ45, 1 Audio
- **Peso:** 5.2Kg
- **Tamaño embalaje:** 35cm*37cm*35cm

PUERTOS I/O

- **Serial:** 4 COM
- **USB:** 4 USB 2.0, 2 USB 3.0
- **HDMI:** No soportado
- **Otros:** 1VGA, 1LAN, 1 Audio, 1DC

OPCIONES

- **Visor Cliente:** VFD 220
- **Procesador:** Intel® Celeron i3 , J1900
- **Memoria RAM:** 8Gb, 16Gb DDR3
- **Disco Duro:** SSD 128Gb, 256Gb MSATA
- **S.O:** Android

BENEFICIOS

- Equipo **capacitivo**, el TLM 500 es un equipo compacto, estable y elegante
- Los **puertos**, se encuentran ocultos con la carcasa superior en la parte trasera de la pantalla.
- **Pantalla de 15" LED True Flat táctil**, duradera y de bajo consumo, con opción de integrar cualquier periférico
- Aportamos **garantía de dos años** para ofrecerte más tranquilidad y el mejor servicio.





ESPECIFICACIONES

| | |
|-------------|------------------------------------|
| Placa Base | Intel Core i5 |
| Procesador | Intel Core i5 |
| Memoria RAM | 4G |
| Chipset | Celeron |
| Gráfica | Tarjeta gráfica Intel HD integrada |

ALMACENAMIENTO

| | |
|-----------------|-----------|
| SSD | 64G |
| Memoria / Flash | 4G, DDR4L |

POWER

| | |
|------------------------|---------|
| Fuente de alimentación | 12V, 5A |
|------------------------|---------|

OPCIONES

| | |
|-----------------------------|--|
| MSR | Cumple con la norma ISO 7811, Soporte 1&2&3 Track |
| Segunda Pantalla Soporte | Pantalla 2*20 VFD Montaje estándar VESA |

| | |
|-------------------|-----------------------|
| DIMENSIONES | 35cm*37cm*35cm |
| EMBALAJE | 43cm*34cm*48cm |
| PESO | 5.2kg |
| SISTEMA OPERATIVO | windows7/10/pos ready |
| GARANTÍA | 2 Años |

PANEL TÁCTIL

| | |
|-------------------|-----------------------|
| Monitor | 15" TFT LED backlight |
| Tecnología táctil | Capacitiva |
| Brillo | 400 cd/m ² |
| Resolución | 1024*768 |
| Ajuste de ángulo | 0-75 |

PUERTOS I/O

| | |
|-------|--------------------|
| USB | 6 |
| Serie | 4 |
| LAN | 1 Gigabit Ethernet |
| VGA | 1 |

CERTIFICADO

| | |
|-----------------|---------|
| EMC y Seguridad | Soporte |
|-----------------|---------|

COMUNICACIÓN

| | |
|-----------------|--------------------------------|
| LAN inalámbrico | Mini PCIe para LAN inalámbrica |
|-----------------|--------------------------------|

AMBIENTE DE TRABAJO

| | |
|------------------------|------------|
| Temperatura de trabajo | 0 a 60°C |
| Tª de almacenamiento | -20 a 80°C |
| Humedad | 10% a 90% |
| Propiedad intelectual | IP54 |



VISOR OPCIONAL



PUERTOS USB TRASEROS

