

### IMPRESORA DE TICKETS ELINES E36

#### **ESPECIFICACIONES**

Método de impresión: Térmica directa

Velocidad: 260mm/sResolución: 203 dpi

Ancho de impresión: 80mm (Max)/defecto (72mm)

Separador (opcional):

48mm / 52mm / 56mm / 64mm / 68mm / 76mm / 80mm

Memoria Input buffer: 256kbytesMemoria NV Flash: 256kbytes

### **FUENTES**

Fuente A: 12x24Fuente B: 9x17

Definida por usuario: Soportado

## **CÓDIGOS DE BARRA**

 1D: UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128

• 2D: Código QR

### **DETECCIÓN**

• **Sensores:** Salida de papel, tapa abierta, atasco del cortador, atasco de papel y detección de marcas (Opcional)

## **ALIMENTACIÓN**

Alimentación Input: AC 100V-240V 50/60HZ Output: DC 24V/2.5A

#### **PAPEL**

• **Tipo de papel:** Ticket térmico

• **Ancho de papel:** 48mm / 52mm / 56mm / 64mm / 68mm / 76mm / 80mm

Grosor de papel: 0.06~0.08mm
Diámetro del rollo: Max. Ø 83 mm
Carga de papel: Fácil carga

Cortador de papel: Manual o automático

# **CARACTERÍSTICAS FÍSICAS**

• Temperatura en funcionamiento: 0°C~45°C, 10%~80%RH

• Condiciones de almacenaje: -10°C-60°C,10%~90%RH

Dimensiones: 191(D)x146(W)x129(H)mm
 Peso neto: 1.94kg
 Peso bruto: 2.14kg

### **FIABILIDAD**

• Cabezal de impresión: 150KM

Cortador: 1.5 millones

# **OTRAS CARACTERÍSTICAS**

Emulador: ESC/POS

 Driver: Windows XP / Vista / Win7 / Win8 / Win10 / Win 2000 / Win CE / OPOS / JPOS

SDK: Android, IOS

 Accesorios: Cable de datos, adaptador de corriente, power code, rollos de papel, CD, manual, separador de papel (opcional)

Dimensión Individual: 26X21X17cm (LXWXH) - 1unidad/carton

• **Dimensión Kit:** 64X28X36cm (LXWXH) - 6unidades/carton





### **BENEFICIOS**

Elines E36 es la impresora térmica perfecta. Rápida, fiable y de fácil configuración.

Su rapidez permite imprimir hasta 260mm por segundo. Además incluye un sensor de detección de salida de papel u otros avisos como atasco de papel o tapa abierta.

· Impresión térmica directa

· Alta velocidad

Máxima resolución

· Ancho máximo de 80mm

