STAMPANTE ZINKPOS RP-80



Metodo di stampa
Scontrini a stampa termica diretta

Velocità di stampa
250 mm / secondo

Interfaccia
USB, SERIE, ETHERNET

Sistema Operativo
iOS / Android / Windows

DESCRIZIONE

La nostra stampante RP-80 offre una qualità senza pari. Questa stampante termica per scontrini si distingue per la sua rapidità e affidabilità. Ha un'elevata velocità di stampa fino a 250 mm al secondo e un'alta risoluzione.

Questa stampante è a tripla interfaccia: USB, seriale e porta per connessione Ethernet.

La RP-80 è dotata di segnale acustico di default per avvisare dell'uscita della carta.

- Segnalatore acustico
- Risoluzione di 203 dpi
- Certificazioni FCCID, CE, 3C, RoHS



ACCESSORI E OPZIONI

Cavo USB
Cavo con connessione porta seriale
1 rotolo di carta termica incluso
Supporto da parete opzionale

GARANZIA

2 anni de garanzia

SPECIFICHE TECNICHE

DIMENSIONI	195 * 145 * 148 (mm)
IMBALLAGGIO	250 * 190 * 240 (mm)
PESO	1360g
SISTEMA OPERATIVO	iOS / Android / Windows
GARANZIA	2 anni



USB SERIALE LAN RJ11 POWER

SPECIFICHE

Metodo di stampa	Stampa termica diretta
Risoluzione	203 dpi
Memoria SDRAM	8 MB
Memoria Flash	4 MB
Interfaccia	USB + Seriale + Ethernet

CARTA

Larghezza della carta	Max. 80 mm
Spessore della carta	0,06 - 0,08 mm
Diametro	ΦMáx. 40 mm
Velocità di stampa	250 mm/s

CARATTERI

Dimensione	Fuente A - 12x24 Fuente B - 9x17
Colonne	Fuente A - 48 colonne Fuente B - 64 colonne
Set di caratteri	43 caratteri

CERTIFICAZIONI

3C, CE, FCCID, BIS, ROHS

AMBIENTE DI LAVORO

Temp. di funzionamento	0ºC ~ 45ºC
Umidità	20% ~ 90%

AFFIDABILITÀ

Meccanismo	6 milioni di righe
TPH	150 km
Taglierina automatica	2,5 milioni di tagli

ALTRE CARATTERISTICHE

Alimentazione	DC 24V,2.5A
Codice a barre	UPC-A,UPC-E,EAN-13,EAN-8, CODE39,I25,ITF,CODEBAR, CODE93, CODE11,MSI/CODE128, QRCODE,PDF417
Sensore	Coperchio aperto Fine carta Blocco carta Black Mark
Emulatore	ESC/POS/OPOS

zinkpos